

Hånd Applikation

Når man applikerer, lægger man et stykke stof eller flere oven på et andet stykke stof. Det er ofte mere billedlige motiver end man ser i patchwork.

Klipning:

Lav skabeloner af alle mønsterdele og tegn omridset op på retsiden af stoffet. Klip delene ud med ca. 5 mm sømrum.

Støttesting:

Sy fra retsiden 2 mm støttesting lige ved siden af optegningen i sømrummet.

Buede kanter og hjørner:

Hvis delene er buede, er det nødvendigt at klippe ind i sømrummet, så sømrummet kommer til at ligge fladt.

I en cirkel klippes der trekanter ud ind til støttestingene.

I en buet form, der vender indad (modsat en cirkel), klippes der hakker ind til støttestingene.

Hjørner klippes af på tværs af hjørnet.

Rining af kanter:

Hvis man har svært ved at få pæne kanter, kan det være en fordel at ri kanterne inden påsyning.

Vend retsiden opad og fold sømrummet om efterhånden som det ries. Kanter der ligger under andre applikationer skal ikke foldes rundt.

Påsyning:

Bundstoffet skal være glat inden påsyning. Hæft figurerne fast med knappenåle og sy dem fast. Man kan vælge at sy med små usynlige sting eller at anvende forskellige former for pyntesting. F.eks. stikke sting(forsting) eller tungesting.

Færdiggørelse:

Fjern nitråde. Klip evt. bundstoffet væk under applikationerne.